

Priključitev interaktivnega zaslona SMART Board® MX100 na omrežje

Zaslon lahko z omrežjem povežete preko brezžičnega omrežja ali Ethernet povezave. Pred priključitvijo morajo vaši omrežni skrbniki konfigurirati omrežje, da se posodobitve izvajajo samodejno. Skrbniki omrežja morajo konfigurirati omrežje tako, da se zaslon samodejno posodablja in uporabnikom omogoči uporabo aplikacije EShare.



Opomba

Uporaba brezžične omrežne povezave 5GHz zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo z aplikacijo EShare.

KONFIGURACIJA OMREŽJA

1. Odprite potrebni port TCP/UDP:

Protokol	Razpon porta	Funkcija
TCP	80	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .
TCP	56789	Aplikacija EShare.
TCP	25123	Aplikacija EShare.
TCP	8121	Aplikacija EShare.
TCP	8000	Aplikacija EShare.
TCP	8001	Aplikacija EShare.
UDP	48689	Aplikacija EShare.
UDP	25123	Aplikacija EShare.



2. Dodajte naslednje URL na seznam omrežij.

URL	Funkcija
hl.ee-share.com	Aplikacija EShare.


http://api.lango-tech.cn	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .
http://lango-tech.cn/	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .
http://otaa.lango-tech.cn	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .
http://otag.lango-tech.cn	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .
http://downloads.smarttech.com	Posodobitev sistemske programske opreme e ³ .

3. Konfigurirajte brezžično omrežje, če želite omogočiti »*broadcast service*«.

POVEZAVA Z OMREŽJEM WI-FI


1. Na zaslону pritisnite gumb domov .
2. Pritisnite na »Settings« .
3. Pritisnite »Network«.
4. Zagotovite, da bo Wi-Fi omogočen in Ethernet onemogočen.
5. Izberite brezžično omrežje.
Če je omrežje Wi-Fi ni zaščiteno z geslom, se zaslón poveže z omrežjem.
ALI
Če je omrežje Wi-Fi zaščiteno z geslom, vpišite geslo in pritisnite »Connect«.

POVEZAVA Z OMREŽJEM ETHERNET

1. V vtičnico RJ45 na zaslónu priključite ethernetni kabel (UTP).
2. Pritisnite na »Settings« .
3. Pritisnite »Network«.
4. Zagotovite, da bo Wi-Fi onemogočen in Ethernet omogočen.

ČE ŽELITE KONFIGURIRATI PROXY ZA BREZŽIČNO OMREŽJE

1. Na zaslónu pritisnite gumb domov .

2. Pritisnite na »**Settings**«  .
3. Pritisnite »**Network**«.
4. Zagotovite, da bo Wi-Fi omogočen in Ethernet onemogočen.
5. Pritisnite na omrežje, kateremu želite dodati proxy.
6. Izberite »**Advanced options**«.
7. V polju proxy iz spustnega menija izberite »**Manual**«.
8. V polja *Hostname*, *Port* in *Bypass proxy* vnesite podatke.
9. Pritisnite »**Connect**«.